

B2 UNIVERS "S"

Die digitalen Modelle von Baktec verwenden das Injection-Mixing-Flow (I.M.F.)-System, eine revolutionäre

Lösung, bei der jede Wasserzufuhr (warm, kalt und/oder gekühlt) getrennt und kontinuierlich gesteuert wird.

Dieses äußerst zuverlässige System ist sehr schnell und erreicht die gewünschte Temperatur innerhalb weniger

Sekunden mit einer beeindruckenden Genauigkeit!

Mit einem Druck auf eine Taste wird nur das kälteste Wasser, das verfügbar ist, dosiert.

Diese digitalen Geräte verfügen über eine komplett erneuerte Hard- und Software, mit den allerneusten

innovativen Techniken und Komponenten.



- Für das Mischen von warmem und kaltem Wasser oder kaltem und gekühltem Wasser (2 Eintritte)
 - Einstellung von 0,1 - 999,9 Liter, einstellbar pro 0,1 Liter
 - Temperaturbereich von 1 - 80°C, einstellbar pro 0,1°C
 - Wasserkapazität (abhängig vom Wasserdruck) 21 l/Min
 - Abmessungen (L x B x H): 37,6 x 30 x 12,5 cm
 - R $\frac{1}{2}$ "-Anschlüsse, 220/230 V, 50/60 Hz

Besitzen Sie einen Wasserkühler und möchten Sie gelegentlich auch wärmeres Wasser als Leitungswassertemperatur dosieren?

Optional können 2 Stück 3-Wege-Wasserhähne dazu bestellt werden, welche extern in die Wasserzuleitungen integriert werden.

Heißes Wasser kann mit Leitungswasser oder gekühltes Wasser mit Leitungswasser gemischt werden.

